

**Parametre pre energetické média umyvárne**

J.m.	Typ média	J.m.	Počet stanovísk umyvárne				
<b>1</b>							
	<b>Voda</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	Max potreba	m <sup>3</sup> /h	2	3	4	5	6
	Spotreba vody na jedno čerpadlo	l/h	720 l, pri tlaku 90-110 bar				
	Tlak privádzanej vody	bar	4-6 bar				
	Prívodná vodovodná rúra	Ø	32	40	50	63	63
<b>2</b>							
	<b>Energia</b>						
	Menovité napätie	V	3 x 400 V / 50 Hz + PE				
	Potreba napájania	kW	12	16	24	27	33
	Napät'ová ochrana	A	32	40	63	80	100
	Vysávač 2 st	kW	Max. 4320 Watt / 230V / 50Hz				
<b>3</b>							
	<b>Vykurovanie</b>						
	Výkon plynového kotla	kW	25	45	55	60	70
	Typ plynového kotla ACV		Delta Pro S25	Delta Pro S45	Delta Pro S55	HeatMaster 60N	HeatMaster 70N
	Spotreba plynu E-G20	m <sup>3</sup> /h	2,95	5,29	6,45	6,9	7,5
	Pripojenie plynu	Ø	¾"	¾"	¾"	1"	1"
	Spotreba vykurovacieho oleja	kg/h	2,35	4,22	5,14	6-10	6-10
<b>4</b>							
	<b>Iné</b>						
	Prierez komína	mm	100			150	
	Výška komína	m	V závislosti od prestrešenia				
	Prietok pre odlučovač ropných látok	l/s	3	3	3	6	6